

JANGAL

walk the green way

CLICK
VINYLBODEN
0.3XL

Produktinformation

Nutzungsklasse	EN 685	23-31
Gesamtstärke	EN ISO 24346	ca. 4,2mm
Nutzschicht	EN ISO 24340	ca. 0,3mm
Schutz vor Schmutz PUR		Superguard®
Gewicht (kg/m ²)	EN ISO 23997	ca. 7,275

Maße & Verpackung

Vinylboden (Diele)	EN ISO 24342	241 x 1494mm
VPE Diele		6 St. = 2,16m ²
Pal. Diele		48 VPE = 103,68m ²

Testergebnisse

Brandverhalten	EN 13501	B _{fl} -S1
Kratzfestigkeit	EN 660-2	Class T
Maßstabilität	EN ISO 24342	≤ 0,35mm
Rutschfestigkeit	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Eindruckverhalten	EN ISO 24343	≤ 0,10mm
Möbelschubtest	EN ISO 16581	keine Beschädigungen
Schüsselung	EN ISO 23999	≤ 2mm
elektrischer Leitwiderstand	EN ISO 10965	≤ 10 ⁹ Ohm
Maßänderung	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25% Result: ≤ 0,05%
Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W/(m*K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664	0,0154m ² .K/W
elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2kV
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallverbesserung	EN 140-8	4 dB
Stuhlrolleneignung	EN 425	keine Beschädigungen
Fleckenbeständigkeit	EN ISO 26987	sehr gut
Lichtechtigkeit	ISO 105 B02	≥ 6
Bodenheizung	EN 12524	geeignet, max. 27° C
Garantie		12 Jahre private Nutzung 5 Jahre gewerbliche Nutzung

Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung.



KOCZWARA
VERTRIEB-GMBH

Suitbertstr.22 <> 46242 Bottrop <> Tel.: +49 2041 / 10 75 13 <> Fax: +49 2041 / 10 75 14

E-Mail: info@koczwaravertrieb.de <> Web: www.koczwaravertrieb.de